

Focolari aperti e forni



Open fireplaces and ovens

PALAZZETT
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Indice

Index



Perché scegliere Palazzetti

Why choose Palazzetti?

Pag. 2

Palex ghisa e refrattario


Cast iron and refractory Palex



Pag. 4



Ventilpalex



Pag. 12

Pablo


Pag. 20



Forni da incasso

Built-in ovens

Pag. 22



La gamma nel dettaglio

Tutti i nostri prodotti in ordine alfabetico
completi di dati tecnici.

Our range in detail. All our products in alphabetical order complemented by their technical details.

Pag. 27

Accessori

Accessories

Pag. 44



Cleaning Kit

Il Kit per aiutarti a mantenere il tuo focolare sempre pulito.

The kit that helps you keep your firebox clean at all times.

Pag. 47



Perché scegliere Palazzetti

Why choose Palazzetti



Ricerca e progettazione made in Italy. Investiamo notevoli risorse umane ed economiche, per creare nuove tecnologie, perfezionare quelle esistenti, ottimizzare i rendimenti e diminuire l'emissione di gas nocivi.



Made in Italy research and design. We invest remarkable human and financial resources to create new technologies and to perfect existing ones, to optimise fuel efficiency and further decrease emissions of harmful gasses.



Prestazioni costanti nel tempo. I nostri prodotti sono progettati e costruiti per durare e dare sempre il massimo. Questo è il vero risparmio.

Durable performances. All our products have been designed and constructed to last and to offer utmost performances, always. This is what really makes you save.





Ambiente. Creare sistemi che riscaldino con il massimo comfort e rispettino l'ecosistema: è la nostra missione.

Environmental protection. We create heating systems that offer extreme comfort and respect the environment: this is our mission.



Sicurezza e affidabilità. Da oltre 60 anni tutta la nostra produzione viene sottoposta a severissime prove di affidabilità.

Safety and reliability. For almost 60 years our entire production has been undergoing very strict reliability tests.



Certificazioni. Tutti i nostri prodotti sono testati e certificati secondo le più severe normative internazionali.

Certifications. All our products are tested and certified according to the strictest international regulations.

Palex ghisa e refrattario

Cast iron and refractory Palex



Riscalda. Tutta la gamma Palex è facilmente inseribile nei nostri rivestimenti per riscaldare e arredare con eleganza non solo ambienti interni ma anche portici e verande.

It heats. The entire Palex range can be easily fitted into our claddings to elegantly furnish and heat not only the rooms of your home but even porches and verandas.



Cucina. Il Palex è un focolare perfetto per cucinare a legna: griglia, piastra, o girarrosto, tutti i nostri modelli hanno una conformazione particolarmente ampia della bocca fuoco per ospitare gli strumenti di cottura e agevolare l'attività del "cuoco", anche il meno esperto.

It cooks. Palex is the perfect firebox to cook on a wood fire using a grill, a griddle or a spit: all the openings of our models are particularly large to accommodate the cooking tools that make even the life of the most amateur cook easier.



Risparmio. Grazie all'estrema facilità e rapidità dell'installazione e dell'assemblaggio, il Palex è un prodotto dai costi veramente contenuti.

Savings. Palex is a very affordable product thanks to its easy installation and assembly.



Struttura. Le pareti del focolare sono di elevato spessore e possono essere in refrattario oppure in ghisa. Il focolare offre una notevole capacità di accumulo del calore e garantisce una durata illimitata del prodotto. Viene completato da un capiente cassetto cenere estraibile per una facile pulizia.

Structure. The firebox walls are very thick and are available in refractory material or in cast iron. The firebox offers a remarkable heat accumulation capacity and guarantees unlimited product durability. It is completed by a large ash pan that is removable for easy cleaning.



Scambiatore di calore. Le speciali grecature esterne nei focolari in ghisa assolvono la triplice funzione di: distribuire uniformemente il calore sull'intera superficie, aumentare notevolmente lo scambio termico e conferire maggiore solidità al focolare.

Heat exchanger. The special fretting on the outside of our cast iron fireboxes has a triple action: it evenly distributes heat throughout the entire surface, remarkably increases the exchange of heat and makes the firebox sturdier.



Valvola registro fumi. Regola il tiraggio del camino ottimizzando la resa del focolare.


Smoke regulation damper. It adjusts the chimney draught to optimise the firebox's efficiency.



Bocchette uscita aria calda (A).

Tramite le bocchette poste sulla controcappa è possibile distribuire l'aria calda nel locale dove è installato il camino o nella stanza attigua (solo nella serie C).

Hot air ducting vents. It is possible to distribute hot air through the vents located on the hood casing to the room in which the firebox is installed or to an adjacent room (only in the C version).



Esempio di realizzazione con Palex ghisa

Example of cast iron Palex in a
Palazzetti fireplace cladding



Palex C96
con rivestimento /with cladding
Orvieto





Linosa



Focolare aperto da sottoportico (il prodotto deve essere installato in ambienti aperti/portici), di grandi dimensioni ideale ad accogliere griglie e girarrosto di notevoli dimensioni.

A large open firebox perfect for installation under a porch (this product must be installed outdoors/or under a porch) and ideal to accommodate generously-sized grills and rotisseries.



Cucina. Il Palex è un focolare perfetto per cucinare a legna: griglia, piastra, o girarrosto, tutti i nostri modelli hanno una conformazione particolarmente ampia della bocca fuoco per ospitare gli strumenti di cottura e agevolare l'attività del "cuoco", anche il meno esperto.

It cooks. Palex is the perfect firebox for cooking on a wood fire using a grill, a griddle or a spit: all the openings of our models are particularly large to accommodate the cooking tools that make even the life of the most amateur cook easier.



Struttura. Le pareti del focolare sono di elevato spessore in refrattario. Il focolare offre una notevole capacità di accumulo del calore e garantisce una durata illimitata del prodotto. Piano fuoco (cm 116x70) dotato di cassetto cenere per agevolare la combustione e facilitare la pulizia del focolare.

Structure. The firebox walls are very thick and are available in refractory material. The firebox offers a remarkable heat accumulation capacity and guarantees unlimited product durability. The firebox floor (116x70cm) is provided with an ash pan to favour combustion and make cleaning easier.



Forno in acciaio. Il forno in acciaio inox con portina ad ampio vetro ceramico è dotato di termometro e sistema di regolazione dell'aria per una gestione ottimale della temperatura. La camera di cottura misura cm 42x50 e dispone di un piano in refrattario e di un livello per le teglie.



Forno con camera di combustione e di cottura indipendenti.

Assicura una cucina più sana perché i cibi non entrano mai in contatto con cenere e fumo. Migliore anche la funzionalità grazie al maggior controllo della combustione e quindi della temperatura.

Oven with separate combustion and cooking chambers.
This ensures healthier cooking because the food never comes into contact with ash or smoke. Functionality is also improved thanks to better combustion and, consequently, better temperature management.



Basamento. In marmotech da personalizzare, piani appoggio e di lavoro in Cemipiu, innovativo materiale cementizio ad alta resistenza meccanica, nato per l'esterno.

Base. Customisable Marmotech base, countertop and worktop made of Cemipiu, an innovative cement-based material featuring high mechanical resistance and developed for outdoor use.



Modulo di appoggio. Ampio piano di appoggio (cm 73x101x74h) indispensabile per facilitare le operazioni di cottura.

Countertop module. Large countertop (73x101xh74 cm) makes cooking even easier.

Nelle foto: struttura verniciata con rullato al quarzo (non inclusa) e rivestimento cappa da realizzare in corso d'opera.
Structure coated with quartz-based paint applied using a paint roller (not included) and hood casing made on site.





Ventipalex



Riscalda. Le pareti inclinate di questo focolare recuperano gran parte del calore generato dalla combustione che, grazie al ventilatore, può essere diffuso nei vari ambienti attraverso un sistema di canalizzazione con bocchette.

It heats. The slanting walls of this firebox recover most of the heat generated by combustion that, thanks to the fan, can then be distributed to various rooms by means of a ducting system with vents.



Ventilatore professionale. Il ventilatore professionale centrifugo (opzionale) a doppia aspirazione spinge costantemente con una potenza di 850 m³/h l'aria calda prodotta dal caminetto, riuscendo così a soddisfare il fabbisogno termico di ampie superfici.

Professional fan. The professional centrifugal dual-extraction fan constantly thrusts the hot air produced by the firebox using a power of 850 m³/h to satisfy the heat requirements of large surfaces.



Cucina. Il Ventipalex è il focolare tradizionale perfetto per cucinare sulla griglia o sulla piastra. Tutti i nostri modelli, infatti, hanno un'ampia zona grill che ospita gli strumenti di cottura per ottenere il sapore antico dei cibi cotti su fuoco a legna.

It cooks. Ventipalex is a traditional firebox that is just perfect to grill or griddle food on a griddle. All our models offer a large grill area with all the space required to accommodate the cooking utensils required to achieve the traditional taste of food cooked over a wood fire.



Riscaldamento ad aria canalizzata.

La qualità e lo spessore del refrattario, abbinati allo schienale in ghisa, assicurano una notevole potenza termica che, grazie al ventilatore professionale da 850 m³/h e ad un adeguato sistema di canalizzazione, può essere utilizzata per scaldare più ambienti.

Ducted air heating. Together with the cast iron back, the quality and thickness of the refractory parts guarantee a remarkable heat output which can be used to heat various rooms by means of the professional 850 m³/h fan and a suitable ducting system.



Scambiatore di calore. Le speciali grecature esterne assolvono la triplice funzione di: distribuire uniformemente il calore sull'intera superficie, aumentare notevolmente lo scambio termico e conferire maggiore solidità al focolare.

Heat exchanger. The special exterior fretting has a triple action: it evenly distributes heat throughout the entire surface, remarkably increases the exchange of heat and makes the firebox sturdier.



Struttura. Realizzato in materiale refrattario ad alto tenore di allumina con particolari rinforzi in ghisa per garantire una durata illimitata del manufatto e il massimo accumulo di calore che viene ceduto uniformemente per irraggiamento. Viene completato da un capiente cassetto cenere estraibile per una facile pulizia.

Structure. Made in refractory material with a high alumina content with special cast iron strengthened parts to guarantee unlimited life and utmost heat accumulation that is evenly yielded through radiation. It is completed by a large ash pan that is removable for easy cleaning.




Canalizzazione aria calda (A). Il kit canalizzazione consente di convogliare l'aria calda in più ambienti e nello stesso locale in cui è installato il camino.

Hot air ducting (A). The ducting kit conveys hot air to various rooms as well as heating the room in which the firebox is installed.

Scarico fumi (B). Già predisposto per l'innesto al camino. Salvo in casi particolari.

Smoke outlet (B). Supplied ready to be connected to the chimney. Except for special requirements.



Esempio di realizzazione con Ventilpalex

Example of cast iron Palex in a
Palazzetti fireplace cladding



Ventilpalex 96
con /with
Camino "su misura"
"Custom-made" fireplace





Ventipalex 92



Riscaldamento ad aria canalizzata. La qualità e lo spessore del refrattario, abbinati allo schienale in ghisa, assicurano una notevole potenza termica che, grazie al ventilatore professionale da 850 m³/h e ad un adeguato sistema di canalizzazione, può essere utilizzata per scaldare più ambienti.

Ducted air heating. Together with the cast iron back, the quality and thickness of the refractory parts guarantee a remarkable heat output which can be used to heat various rooms by means of the professional 850 m³/h fan and a suitable ducting system.



Cucina. La profondità del focolare consente di fare il fuoco sul fondo e di cucinare direttamente sulla brace, evitando qualsiasi contatto dei cibi con la fiamma. Inoltre, la sua ampiezza permette l'utilizzo di grandi attrezzi di cottura per risultati professionali.

It cooks. The deep firebox allows you to light your fire at the back of the hearth and cook over the hot coals to ensure that the food does not come in contact with the flames. Its width also allows you to use large cooking utensils for professional results.





Riscaldamento ad acqua. La versione 92 è disponibile anche nella versione Termocamino per il riscaldamento ad acqua. Può essere utilizzato per scaldare l'acqua ad uso sanitario e i radiatori di intere abitazioni, come unica fonte di calore o integrate a sistemi di riscaldamento esistenti.

Water-heating. The 92 version is also available as a central heating firebox. It can be used to heat the domestic water and radiators of entire homes as the sole source of heat or it can work together with pre-existing heating systems.



Comodità. L'ampiezza e la struttura di questo focolare consentono l'utilizzo di grossi ciocchi di legna. Per la massima gestione della combustione è possibile dotare il focolare di portina con apertura a scomparsa (solo nelle installazioni frontali).

Convenience. The size and structure of this firebox are suitable for large pieces of firewood that burn slowly. For the best possible combustion management the firebox can be fitted with a hide-away door (only for front installations).



Scambiatore di calore. Le speciali grecature esterne assolvono la triplice funzione di: distribuire uniformemente il calore sull'intera superficie, aumentare notevolmente lo scambio termico e conferire maggiore solidità al focolare.

Heat exchanger. The special exterior fretting has a triple action: it evenly distributes the heat throughout the entire surface, remarkably increases the exchange of heat and makes the firebox sturdier.



Esempio di realizzazione con Ventilpalex 92

Example of Ventilpalex 92 in a
Palazzetti fireplace cladding



Ventilpalex 92
con rivestimento /with cladding
Santiago





Pablo



SYSTEM
®

Conveniente e pratico. Un sistema brevettato per deviare i fumi del grill e riscaldare contemporaneamente il forno o l'ambiente con un unico fuoco, riducendo i consumi.

Convenient and practical. A patented system that reduces consumptions because it diverts the smoke coming from the grill to simultaneously heat the oven or the room using the same fire.



Braciere laterale. Consente di sfruttare completamente l'area grill per posizionare la griglia/piastre/spiedo e di cucinare al riparo dal riverbero del calore. Il focolare è completo di registro per la regolazione dell'aria comburente, registro fumo, cassetto cenere e schienale di fondo in ghisa.

Side brazier. Allows you to use the whole grill area for your grill/griddle/spit and to cook away from the reflected heat. The firebox is supplied with a combustion air register, a smoke damper, an ash pan and a cast iron back plate.



Forno in acciaio. Con portina in ghisa, termometro e sistema di regolazione dell'aria per gestire la temperatura.

Stainless steel oven. With a cast iron door, a thermometer and an air adjustment system for temperature management.



Valvola regolazione fumi: per gestire il tiraggio e il riscaldamento dell'ambiente.

Smoke regulation damper: to manage the draught and heating of the room.





Pablo
con/with
Spoletto

Forni da incasso

Stainless steel ovens



I forni a legna da incasso, certificati TÜV e VKF, sono progettati per essere inseriti in rivestimenti sia da esterni che da interni. Sono dotati di termometro, timer, luce di controllo con interruttore, valvola fumi e sistema di ventilazione.

The new TUV and VKF certified built-in ovens are designed to be fitted in indoor or outdoor claddings. They are supplied with a thermometer, a timer, an on/off light with switch, a smoke regulation damper and a fan system.



Camera di combustione e di cottura indipendenti. Assicura una cucina più sana perché i cibi non entrano mai in contatto con cenere e fumo. Migliore anche la funzionalità grazie al maggior controllo della combustione e quindi della temperatura.

Separate combustion and cooking chambers. This ensures healthier cooking because the food never comes in contact with the ashes or the smoke. Functionality is also improved thanks to better combustion and, consequently, better temperature management.



Camera di cottura a volta rotonda. Favorisce la diffusione uniforme del calore che avvolge completamente le pietanze garantendo una cottura omogenea. Un ventilatore permette di sfruttare anche la cottura ventilata.

Dome-shaped cooking chamber. Favours the even distribution of the heat that completely surrounds the food to guarantee thorough and even cooking. A fan cooking option is also available.



Multicottura. L'ampio vano cottura (sono inseribili fino a tre griglie) e la doppia ventilazione consentono di cucinare contemporaneamente diversi cibi senza sovrapposizione di sapori.

Multi-cooking. Thanks to the large cooking chamber (up to three oven racks can be used together) and to the double fan, it is possible to cook various foods together without any of their flavours mingling.



Piastre in refrattario. Posizionate sulla base e sui fianchi del forno, accumulano e rilasciano progressivamente il calore, consentendo più ore di funzionamento anche dopo lo spegnimento della fiamma, con risultati professionali.

Refractory slabs. They line the bottom and the sides of the oven, accumulating heat and releasing it progressively for professional results while ensuring that the oven remains hot longer, even after the fire has gone out.




Alte temperature, meno tempo.

Nei forni Palazzetti la camera di cottura non viene riscaldata solo dal basso, ma viene avvolta completamente dai fumi di combustione della legna.

High temperatures, quicker cooking.

In Palazzetti's ovens, the oven chamber is not just heated from below but is completely surrounded by the firewood's combustion fumes.



Esempio di realizzazione con Forno da Incasso

Example of an arrangement with a built-in oven



forno da incasso extra
extra stainless steel built-in oven
con rivestimento /with cladding
Bracciano









Dati tecnici

Technical data

SL64 New

Easy-line

74 x 50 x 116 cm - 250 Kg



10,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 20 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

62x42 cm Luce interna (a parete chiuse)
Interior space dimensions (with closed walls)

h 450 cm Camino* Chimney 20x20/Ø20
e oltre/and over



h 350÷450 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

SL78 New

Easy-line

88 x 55 x 139 cm - 360 Kg



12,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

76x47 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm Camino* Chimney 20x20/Ø20
e oltre/and over

h 450÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25


h 350÷450 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

E Classe di efficienza energetica - Energy rating


SL86 New

Easy-line

100 x 65 x 133 cm - 410 Kg



Aperto
a destra



Aperto
a sinistra



15,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

90x55 cm Luce interna - Interior space dimensions

**h 650 cm
e oltre/and over** Camino* Chimney 20x20/Ø20

h 500÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25


h 400÷500 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

E Classe di efficienza energetica - Energy rating


SL96 New

Easy-line

112 x 70 x 157 cm - 520 Kg



Aperto
a destra



Aperto
a sinistra



15,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

96x62 cm Luce interna (5 pareti)
Interior space dimensions (5 walls)

h 650÷1000 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

h 550÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 400÷550 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35



E Classe di efficienza energetica - Energy rating

*Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.

*These dimensions are indicative. The right draught also depends on the installation conditions and on the materials used.

J50

60 x 60 x 138 cm - 270 Kg



10,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 20 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

49x49 cm Luce interna - Interior space dimensions



h 450÷650 cm Camino* Chimney 20x20/Ø20

h 350÷450 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

64 New

74 x 50 x 116 cm - 260 Kg



10,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 20 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

62x42 cm Luce interna (a parete chiuse)
Interior space dimensions (with closed walls)

68x42 cm Luce interna (senza la parete dx o sx)
Interior space dimensions (without the right or left wall)

42 cm Profondità utile - Usable depth


h 450 cm e oltre/and over Camino* Chimney 20x20/Ø20

h 350÷450 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25


F Classe di efficienza energetica - Energy rating

F76

75 x 55 x 134 cm - 260 Kg



Aperto
a destra



Aperto
a sinistra



12,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

68x48 cm Luce interna - Interior space dimensions

**h 650 cm
e oltre/and over** Camino* Chimney 20x20/Ø20


h 450÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

h 400÷450 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30


E Classe di efficienza energetica - Energy rating

78 New

88 x 55 x 139 cm - 370 Kg



Aperto
a destra



Aperto
a sinistra



12,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

76x47 cm Luce interna - Interior space dimensions

**h 650 cm
e oltre/and over** Camino* Chimney 20x20/Ø20

h 450÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

h 350÷450 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30



E Classe di efficienza energetica - Energy rating

*Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.

*These dimensions are indicative. The right draught also depends on the installation conditions and on the materials used.

B80

114 x 82 x 138 cm - 380 Kg



12,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

82x68 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25
e oltre/and over


h 500÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 400÷500 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35


E Classe di efficienza energetica - Energy rating

G86

100 x 65 x 133 cm - 420 Kg



Aperto a destra



Aperto a sinistra



15,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

90x55 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25
e oltre/and over


h 500÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 400÷500 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35

E Classe di efficienza energetica - Energy rating

D96

112 x 70 x 157 cm - 530 Kg



15,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

96x62 cm Luce interna (5 pareti)
Interior space dimensions (5 walls)

h 500÷1000 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25


h 550÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 400÷500 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35

E Classe di efficienza energetica - Energy rating

S116

130 x 82 x 177 cm - 570 Kg



15,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

116x70 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm e oltre/and over Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 500÷650 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35



h 400÷500 cm Camino* Chimney 40x40/Ø40

E Classe di efficienza energetica - Energy rating

*Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
These dimensions are indicative. The right draught also depends on the installation conditions and on the materials used.


78 Exagone

90 x 64 x 133 cm - 410 Kg



C64 New ghisa / cast iron

74 x 50 x 116 cm - 280 Kg



9,08 kW Potenza resa - Heat output

Ø 20 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

62x41 cm Luce interna - Interior space dimensions


h 450 cm Camino* Chimney 20x20/Ø20
e oltre/and over

h 350÷450 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

C78

ghisa / cast iron
88 x 55 x 139 cm - 335 Kg



7 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

76x46 cm Luce interna (5 pareti)
Interior space dimensions (5 walls)

h 650 cm Camino* Chimney 20x20/Ø20
e oltre/and over


h 450÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

h 350÷450 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

C78 Exagon

ghisa / cast iron
90 x 64 x 139 cm - 390 Kg



7 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

76x54 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm Camino* Chimney 20x20/Ø20
e oltre/and over

h 450÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25


h 350÷450 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

*Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
These dimensions are indicative. The right draught also depends on the installation conditions and on the materials used.

C80

ghisa / cast iron
114 x 80 x 138 cm - 300 Kg



7 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

80x68 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25
e oltre/and over


h 500÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 400÷500 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

C86

ghisa / cast iron
100 x 65 x 133 cm - 370 Kg



14,1 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

90x55 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25
e oltre/and over


h 450÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 400÷450 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

C96

ghisa / cast iron
112 x 71 x 140 cm - 440 Kg



14,1 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

104x58 cm Luce interna - Interior space dimensions

h 650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25
e oltre/and over

h 550÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30


h 400÷550 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35

F Classe di efficienza energetica - Energy rating

Linosa

modulo grill / grill module

146 x 101 x 232 cm - kg 1100



Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

113x70cm Piano fuoco - Firebox floor



Cappa esterna non fornita
The hood casing is not supplied

*Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
These dimensions are indicative. The right draught also depends on the installation conditions and on the materials used.

Linosa

modulo appoggio / countertop module

146 x 101 x 232 cm - kg 1100





Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

116x70 cm Piano fuoco - Firebox floor

Linosa

modulo grill + forno / grill + oven module

219 x 101 x 232 cm - kg 1750



42x50 cm Vano interno forno - Interior space oven

Cappa esterna non fornita


The hood casing is not supplied

Installazione del forno reversibile destra/sinistra
The oven can be installed on the left or on the right


Ventilpalex 78

refrattario / refractory

88 x 57 x 160 cm - 300 Kg



Aperto a destra



Aperto a sinistra

14,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 20 cm Presa d'aria esterna - External air intake

76x42 cm Luce interna - Interior space dimensions

**h 650 cm
e oltre/and over** Camino* Chimney 20x20/Ø20

h 450÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25


h 350÷450 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

B Classe di efficienza energetica - Energy rating


Ventilpalex 96

refrattario / refractory

112 x 75 x 168 cm - 510 Kg



Aperto a destra



Aperto a sinistra

18,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

96x62 cm Luce interna - Interior space dimensions

**h 650 cm
e oltre/and over** Camino* Chimney 25x25/Ø25

h 550÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 400÷550 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35

h 450÷550 cm Camino* Chimney 40x40/Ø40

B Classe di efficienza energetica - Energy rating


*Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.

*These dimensions are indicative. The right draught also depends on the installation conditions and on the materials used.



Ventilpalex 116

refrattario / refractory

130 x 82 x 177 cm - 540 Kg



Aperto
a destra



Aperto
a sinistra

18,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

116x72 cm Luce interna - Interior space dimensions

**h 650 cm
e oltre/and over** Camino* Chimney 30x30/Ø30

h 500÷650 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35


h 400÷500 cm Camino* Chimney 40x40/Ø40

E Classe di efficienza energetica - Energy rating


Ventilpalex 92

refrattario / refractory

110 x 73 x 166 cm - 400 Kg



Aperto
a destra



Aperto
a sinistra

Rivestimenti per Ventilpalex 92 Suitable claddings for Ventilpalex 9: Cordoba, Courmayeur, Martigny, Valcomelico con forno, Avignone, Santiago, Perugia, Oriente e Spello.

17,5 kW Potenza resa (con porta) - Heat output (with door)

10,4 kW Potenza resa (senza porta) - Heat output (without a door)

Ø 30 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

90x56 cm Luce interna - Interior space dimensions

**h 650 cm
e oltre/and over** Camino* Chimney 25x25/Ø25

h 500÷650 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30



h 400÷550 cm Camino* Chimney 35x35/Ø35

C Classe di efficienza energetica (con porta)
Energy rating (with door)

G Classe di efficienza energetica (senza porta)
Energy rating (without a door)

Pablo

162 x 74 x 195/216 cm - 530 Kg




74



SYSTEM
®



**Grill sinistro
forno a destro**



**Grill destro
forno a sinistra**

15,5 kW Potenza resa - Heat output

Ø 25 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

1 x Ø 25 cm Presa d'aria esterna - External air intake

h 650÷750 cm Camino* Chimney 20x20/Ø20

h 450÷650 cm Camino* Chimney 25x25/Ø25

h 350÷450 cm Camino* Chimney 30x30/Ø30


E Classe di efficienza energetica - Energy rating

*Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
These dimensions are indicative. The right draught also depends on the installation conditions and on the materials used.

Forno da incasso mini

mini stainless steel built-in oven

75 x 75 x 94 cm - 190 Kg



Ø 14 cm Uscita fumi - Flue gas outlet


42x57x42 cm Vano interno - Interior space

Rivestimenti con forno da incasso di serie
Claddings with standard built-in oven:
Fano, Bracciano.

Forno da incasso maxi

maxi stainless steel built-in oven

75 x 98 x 94 cm - 227 Kg



Ø 14 cm Uscita fumi - Flue gas outlet


42x80x42 cm Vano interno - Interior space

Rivestimenti con forno da incasso di serie
Claddings with standard built-in oven:
Fano, Bracciano.

Forno da incasso extra

extra stainless steel built-in oven

75 x 118 x 94 cm - 270 Kg



Ø 14 cm Uscita fumi - Flue gas outlet

42x100x42 cm Vano interno - Interior space

Rivestimenti con forno da incasso di serie
Claddings with standard built-in oven:
Fano, Bracciano.

Accessori

Accessories



Kit ventilatore con centralina

Ventilatore da 850 m³/h con centralina elettronica da incasso con regolazione della ventilazione automatica o manuale.

Fan kit with built-in digital control unit

Centrifugal electric fan 850 m³/h with a built-in electronic control unit with automatic or manual fan adjustment.



Kit cottura con supporto griglia

Con telaio acciaio e area cottura in acciaio inox, manici in bachelite. Oppure in acciaio inox con supporto in acciaio.

Grill kit with support

With steel frame and stainless steel grill, bakelite handles. Alternatively, in stainless steel with steel support.



Kit cottura con supporto bioplatt

Grande piano di pietra lavica con riquadro in acciaio con piedini di supporto.

Bioplatt broiling slab

A large slab of soapstone with a steel frame and support.



Girarrosti

Girarrosto motorizzato con 4 aste e leccarda in acciaio inox disponibile in due dimensioni.

Rotisseries

Motor-driven rotisserie with 4 spits and a stainless steel drip pan available in two sizes.



Girarrosto elettrico da caminetto 5 kg

Autoportante, dotato di supporto e di leccarda in acciaio di serie. Regolabile in altezza, ha: portata motore 5 kg, spiedo centrale quadro da 6mm x 66 cm, 8 spiedini da 28 cm.

Electric rotisserie for fireplaces - 5 kg

Self-bearing and standard supplied with a support and a drip pan in steel. Adjustable in height, it features: 5 kg motor capacity, 6-mm x 66-cm square central spit, 8 x 28-cm skewers.



Girarrosto elettrico professionale 15 kg

Autoportante, è dotato di due aste in acciaio e leccarda di serie. Dotato di due motorini azionabili singolarmente o contemporaneamente.

Professional electric rotisserie - 15 kg

Self-standing, provided with two steel spits and standard drip pan. Features two motors that can function independently or together.



Girarrosto professionale planetario 38 kg

Maxi girarrosto planetario da 90 cm, con asta centrale in acciaio inox quadro da 8mm e 4 spiedini, raccogli grasso in acciaio smaltato, supporto in alluminio, blocco motore in acciaio inox.

Professional planetary rotisserie - 38 kg

Maxi planetary 90-cm rotisserie with a central, stainless steel, 8mm x 90cm square spit and 4 skewers, an enamelled steel drip pan, an aluminium support and a motor block in stainless steel.



Forchette per spiedo centrale

In acciaio inox, sono indispensabili per tenere ferma la carne.

Forks for central rotisserie

In stainless steel, they are indispensable to keep the meat in place.



Raccordi canne fumarie

Accessori in acciaio alluminato per raccordo canna fumarie.

Flue connectors

Accessories in aluminised steel for flue connectors.



Raccordo camino forno

Raccordo di collegamento camino/forno.

Chimney-oven fitting

Chimney/oven connector.



Porta legna

Firewood rack



Griglie in ghisa

Cast iron grids



Portina per Palex

Portina per Palex 78 New, SL78, Palex C78 ghisa e Ventilpalex 78.

Door for Palex

Door for Palex 78 New, SL78, Palex C78 in cast iron and Ventilpalex 78.



Portina per Ventilpalex 92

Anta scorrevole con portina in vetro ceramico ad apertura a scomparsa e a battente per la pulizia. Adattabile solo alle installazioni con focolare frontale.

Sliding door for Ventilpalex 92
Sliding, guillotine door with ceramic glass panels and hinged for cleaning purposes. Can be used for front version fireboxes only.



Kit 2 bocchette

Per Palex in ghisa.
2 bocchette di mandata regolabili in alluminio anodizzato con raccordo di colore bianco.

Kit of 2 outlet vents

For cast iron Palex.
2 adjustable outlet vents in anodised aluminium with white coloured connectors.



Bocchetta estetica

Bocchetta estetica in acciaio verniciata bianca, con collare di collegamento a tubo flessibile Ø14.

Feature vent

Feature vent in white painted steel with collar to connect it to the flexible pipe Ø14.

Accessori

Accessories



Griglia di ispezione

Inspection grid



Cassetto cenere

Ash pan



Scatola a parete

Scatola per installare a parete la centralina digitale da incasso del kit ventilatore.




Registro aria comburente

Valvola registro fumi con maniglia optional (solo per i modelli predisposti).

Combustion air register

Smoke regulation damper with optional handle (for suitable models only).



Griglie

Griglia concava e griglia di ricambio cromata per forni ad incasso.

Racks

Concave oven rack and spare chromed oven rack for built-in ovens.



Piastra refrattaria

Per forni ad incasso.

Refractory slab

For built-in ovens.



Teglia

Per forni ad incasso.

Oven tray

For built-in ovens.

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

The manufacturer is not responsible for any errors or inaccuracies contained in this price list and is entitled to make any modifications to its products deemed necessary for technical or commercial reasons at any time and without giving prior notice.

Palazzetti Cleaning Kit

Kit completo per la pulizia e la manutenzione delle stufe e dei camini Palazzetti.

A complete kit to clean and take care of your Palazzetti pellet stove.



- 01 • Aspiracenere da 800 watt con maniglia di trasporto.
• 800 Watt ash vacuum cleaner with handle.
- 02 • Filtro Hepa.
• Hepa filter.
- 03 • Doppio sacchetto copri filtro autoestinguente.
• Double, self-extinguishing filter bag cover.
- 04 • Guanti per pulizia.
• Work gloves.

- 05 • Detergente specifico per vetro ceramico.
• Specific ceramic glass detergent.
- 06 • Spugna specifica per pulizia vetro.
• Glass cleaning sponge.
- 07 • Tubo flessibile in metallo con rivestimento plastico e set di terminali (lancia metallica circolare, lancia piatta, spazzola snodabile, accessorio magnetico per agevolare l'aspirazione dei tubi di fumo).
• Metal, plastic-coated hose with a set of attachments (round, metal suction pipe, flat suction pipe, adjustable brush, magnetic accessory for easy heat exchanger tube cleaning).

- 08 • Panno in microfibra per la pulizia esterna della stufa.
• Microfibre cloth to clean the stove's outer surface.
- 09 • Scovolo flessibile per la pulizia dei tubi di fumo.
• Flexible pipe cleaner for gas tubes.
- 10 • Sessola per caricamento pellet.
• Pellet scoop.
- 11 • Scatola utilizzabile come comodo piano d'appoggio.
• The box can be used as a handy mat.



Per scoprire tutta la nostra gamma e la soluzione di riscaldamento più adatta a te visita il nostro sito:

To see all our range and find the best heating solution for you, visit our website:

www.palazzetti.it

e seguici sui social:

and follow us on:



PALAZZETT

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio S.p.a.

Via Roveredo, 103 | 33080 Porcia (PN) Italia

www.palazzetti.it