

Rapporto/Report No. K 2263 2018 B4

Decreto 7 Novembre 2017, n. 186
Certificazione ambientale del generatore di
calore

Tipo / Type:

Ecofire da inserimento A70 6
Ecofire da inserimento AC70 6
Ecofire da inserimento A70 9
Ecofire da inserimento AC70 9

Produttore / Manufacturer:
Palazzetti Lelio S.p.A.

Marchio commerciale / Trademark:
Palazzetti

This report may only be published and forwarded to third parties in its complete, unabridged form. The publication or dissemination of extracts, summaries, appraisals or any other adaptation and alterations, in particular for advertising purposes, is only permissible with the prior written permission of TÜV Rheinland.
Publication of page 2 is permitted.

Decreto 7 Novembre 2017, n. 186
Certificazione ambientale del generatore di calore

Produttore / <i>Manufacturer:</i>	Palazzetti Lelio S.p.A. Via Roveredo, 103 I-33080 Porcia (PN)	
Marchio commerciale / <i>Trademark:</i>	Palazzetti	
Tipo / <i>Type:</i>	Ecofire da inserimento A70 6	Ecofire da inserimento A70 9
	Ecofire da inserimento AC70 6	Ecofire da inserimento AC70 9
Tipologia prodotto / <i>Product type:</i>	Stufa a pellets di legna / Wood pellet stove	
Norma di riferimento / <i>Reference standard:</i>	EN 14785:2006	
Ente Notificato CPR/ Notified body acc. CPR	NB 2456	
Rapporto di Prova di riferimento / <i>Reference test report:</i>	K 2263 2018 Z1	
Potenza termica nominale / <i>Nominal heat output:</i>	6,0 kW	9,0 kW
Combustibile di prova / <i>Test fuel:</i>	Pellet di legna / <i>wood pellet</i>	
Classi di prestazione / <i>Performance classes:</i>	<i>Overview on Page 3</i>	


Cologne, 05.09.2018
432 / mc

TÜV Rheinland Energy GmbH
Test Centre for Energy Appliances
NB 2456 (CPR)
DIN EN ISO/IEC 17025:2005
accreditation: D-PL-11120-04-00

Assessor:

Report released after review:


Dipl.-Ing. M. Ciccarelli


Dipl.-Ing. A. Pomp

Ecofire da inserimento A70 6					
Ecofire da inserimento AC70 6					
Prestazioni del generatore di calore <i>Performances of the heating appliance</i>		Classi di prestazione / Performance classes			
		5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP⁽¹⁾ mg/Nm ³	17,0	15	20	30	50
COT⁽¹⁾ mg/Nm ³	2,0	10	35	50	80
NOx⁽¹⁾ mg/Nm ³	158,0	100	160	200	200
CO⁽²⁾ mg/Nm ³	119,0	250	250	364	500
η⁽²⁾ %	93,6	88	87	85	85

(1) Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883
Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883

(2) Determinato secondo la EN 14785:2006
Determined according to EN 14785:2006

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O₂ in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco)
Note: all the concentration values are calculated at 13% of O₂ in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe
Based on the declared performances, the heating appliance is in class

4 stelle / stars

Ecofire da inserimento A70 9					
Ecofire da inserimento AC70 9					
Prestazioni del generatore di calore <i>Performances of the heating appliance</i>		Classi di prestazione / Performance classes			
		5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP⁽¹⁾ mg/Nm ³	19,0	15	20	30	50
COT⁽¹⁾ mg/Nm ³	2,0	10	35	50	80
NOx⁽¹⁾ mg/Nm ³	137,0	100	160	200	200
CO⁽²⁾ mg/Nm ³	127,0	250	250	364	500
η⁽²⁾ %	90,7	88	87	85	85

(1) Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883
Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883

(2) Determinato secondo la EN 14785:2006
Determined according to EN 14785:2006

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O₂ in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco)
Note: all the concentration values are calculated at 13% of O₂ in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe
Based on the declared performances, the heating appliance is in class

4 stelle / stars